

## Maca hidráulica com 2 corpos com orifício de face - 12

Reference: F-CAH12C-12

Encosto ajustável + 70 ° -15 ° por mola a gás. **Estofos:**

- Placa de fibras de madeira coberta com espuma de 5 cm, densidade 30 kg.
- Revestido com retardador de chama, anti-bacteriano, anti-fúngico, impermeável, resistente aos raios UV e às intempéries.
- Está em conformidade com os regulamentos europeus.

### Estrutura:

- Perfil retangular Aço soldado de 60 x 30 mm formado a frio com espessura entre 2 e 3 mm.

### Tratamento:

- Pintura epóxi cozida em forno de 250 °.

### Rodas retráteis:

- De 7,5 cm de diâmetro (APTAS para a transferência de pessoas).
- Eles suportam 300 kg.

### Medidas Aproximadas:

- Encosto 55 cm
- Comprimento 190 cm.
- Largura 62 cm.
- Altura ajustável (49 a 87 cm).
- Peso máximo suportado recomendado: 160 Kg.

### Regulação de altura:

- Por hidráulico com 2 pedais.

### Opções:

- Ficha facial.
- Braços BZ-5, B-Z6, BZ-8, B-Z9.
- Porta-rolos
- Corrimãos dobráveis



